

# RSR 40/50



## Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 400

## Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула

0092.0336

## Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	4,4 kg
Масса с упаковкой	5,9 kg
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина	513,5 mm
Высота	513,5 mm
Глубина	1.170 mm
Ширина с упаковкой	530 mm
Высота с упаковкой	530 mm
Глубина с упаковкой	1.180 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	
Примеряющее глушение при 125 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	6 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	15 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	18 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	7 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	6 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	5 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923367

# RSR 40/50

## Характеристика Потери давления



- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

## Габаритный чертеж [mm]





# RSR 40/50

A	B	C	D	E
400	500	1.170	399,5	513,5