



### Краткая информация

Датчик для измерения конденсации диоксида углерода в воздухе помещения, диапазон измерения CO<sub>2</sub> 500 - 2000 промилле, выход 0 - 10 В

### Примеры применения

Ресторан, Жилое помещение, Приемная, Лекционный зал, Коттеджи в комбинации с вентиляционными приборами для рекуперации тепла

Номер артикула

0157.0345

### Технические данные

Напряжение питания	14 В - 48 В пост.тока / 16 В - 36 В перем.тока
I <sub>ном</sub>	0,02 А
I <sub>макс</sub>	0,1 А
Степень защиты	IP 20
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал корпуса	Пластмасса
Цвет	чисто белый - типа RAL 9010
Вес	0,1 kg
Масса с упаковкой	0,13 kg
Ширина	79 mm
Высота	120 mm
Глубина	30 mm
Ширина с упаковкой	100 mm
Высота с упаковкой	135 mm
Глубина с упаковкой	40 mm
Температура окружающей среды	10 °С до 40 °С
CO <sub>2</sub> -Messbereich	500 ppm - 2.000 ppm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799573456