

# WRG 20-2



## Краткая информация

Рекуператор тепла для монтажа в окно

Номер артикула 0082.0225

## Технические данные

Объёмный расход	100 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.320 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 V
Потребляемая мощность	35 W
I <sub>макс</sub>	0,2 A
Степень защиты	IP 44
Место установки	Окно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	5,3
Масса с упаковкой	5,3 kg
Ширина с упаковкой	360 mm
Высота с упаковкой	160 mm
Глубина с упаковкой	490 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	40 °C
Коэффициент рекуперации тепла	50 %
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799822257

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA7</sub> , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	55

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

# WRG 20-2

Габаритный чертеж [mm]

