

DZL 45/4 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN 450, трехфазный ток

Примеры применения

Отсос на станках, Обдув рабочего места, Мастерская,
Офис, Место производства

Номер артикула

0086.0086

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность η	44,6 %
Категория измерений	D
Категория эффективности	total
Степень эффективности N	53,2
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0086.0086
$P_{\text{ВЕР}}$ / объемный расход $V_{\text{ВЕР}}$ / $P_{\text{fs, ВЕР}}$	0,435 kW / 4.230 m ³ /h / 165 Pa
$n_{\text{ВЕР}}$	1.380 1/min
Степень повышения давления при оптимальном КПД	≈ 1
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений	-
$I_{\text{ВЕР}}$	0,85 A
Уровень звуковой мощности L_{WA5}	80 dB(A)