

## DZL 50/84 B



### Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN500, трехфазный ток

### Примеры применения

Отсос на станках, Обдув рабочего места, Мастерская,  
Офис, Место производства

Номер артикула

0086.0099

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

|   |  |
|---|--|
| Общая эффективность $\eta$  | 45,8 %   |
| Категория измерений   | D  |
| Категория эффективности   | total  |
| Степень эффективности N   | 53,1   |
| Необходимость в регулируемом приводе  | нет  |
| Год выпуска   | См. заводскую табличку   |
| Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового ре-<br>естра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Арт.№   | 0086.0099  |
| $P_{\text{ВЕР}}$ / объемный расход $V_{\text{ВЕР}}$ / $P_{\text{fs, ВЕР}}$                  | 0,135 kW / 0,69 kW / 2.950 m <sup>3</sup> /h / 6.110 m <sup>3</sup> /h / 45 Pa / 186 Pa                              |
| $n_{\text{ВЕР}}$  | 730 1/min / 1.460 1/min  |
| Степень повышения давления при оптимальном КПД  | $\approx 1$  |
| Информация о разборке и утилизации  | см. инструкцию по монтажу  |
| Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте  | см. инструкцию по монтажу  |
| Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений   | -  |
| $I_{\text{ВЕР}}$  | 0,55 A / 1,5 A   |
| Уровень звуковой мощности $L_{\text{WA5}}$  | 67 dB(A) / 83 dB(A)  |