

Duo ZO-SE

Характеристики

- Постоянный воздухообмен благодаря встроенному перекрестному противоточному теплообменнику.
- При необходимости можно установить режим только приточной или только вытяжной вентиляции. С 2 встроенными фильтрами G3, фильтры M6 – в качестве опции.
- Элегантный дизайн.
- Корпус и стенные втулки изготовлены целиком из звукоизолирующего материала EPP
- Опциональные принадлежности позволяют установить прибор на стены различной толщины.

Компоненты прибора для вентиляции отдельных помещений Duo с рекуперацией тепла:

требуется:

- монтажный комплект Duo A-SE или AO-SE (для настенного монтажа) либо Duo Z-SE или ZO-SE (для скрытого монтажа), включает в себя:
 - вентиляторы
 - теплообменник
 - блок управления
 - устройства автоматического регулирования
- комплект для монтажа в стену без отделки Duo A-SR или комплект для монтажа в стену без отделки Duo Z-SR, включает в себя:
 - две стенные втулки (наружный Ø 125 мм, внутренний Ø 90 мм, длина 500 мм) из EPP, на каждой по две крышки для защиты от штукатурки
 - Duo A-SR: шаблон для сверления отверстий с центрирующим элементом
 - Duo Z-SR: монтажный ящик (ширина x высота x глубина: 830 x 417 x 93 мм) со встроенным шаблоном для сверления отверстий, подключение для гибких труб
- комбинированный стенной патрубок Duo KWS E (сатинированная нержавеющая сталь) или Duo KWS W (белая нержавеющая сталь с порошковым покрытием)

Опция:

- запасной воздушный фильтр Duo G3
- запасной фильтр пыльцы Duo M6