

PP 60 K-SE

Характеристики

- Прибор для вентиляции отдельных помещений с рекуперацией тепла.
- При необходимости можно настроить также поперечную вентиляцию и удаление влаги.
- Благодаря очень низким показателям звукового давления особенно подходит для жилых и спальных помещений.
- Очень низкое потребление мощности благодаря двигателю ЕС.
- С 2 встроенными фильтрами G3, фильтры M6 – в качестве опции.
- Благодаря электрической наружной заслонке холодный воздух не попадает в помещение при выключенном приборе.

Компоненты децентрализованного вентилятора с рекуперацией тепла PP 60 K:

Требуется:

- комплект конечного монтажа PP 60 K-SE:
 - комплектный вентиляторный узел с теплообменником.
 - Внутренняя крышка и два фильтра G3.
- Комплект для монтажа в стену без отделки PP 60 KA-SR или PP 60 KL-SR
 - Внешняя крышка (KA-SR) или элемент откоса (KL-SR)
 - Стенная втулка с двумя крышками для защиты от штукатурки и восемь клиньями для выравнивания втулки.
- Вентиляционный контроллер RLS PP-K:
 - для управления максимум шестью приборами PP 60 K.
- датчик влажности PPH-K
 - На каждый вентиляционный контроллер RLS PP-K требуется один датчик влажности PPH-K для работы в режиме удаления влаги.

Опция:

- запасной воздушный фильтр PPF G3.
- Запасной воздушный фильтр PPF M6.