

WRG 35-1-SE

Характеристики

- Возможна одновременная приточно-вытяжная вентиляция.
- При необходимости можно установить режим только приточной или только вытяжной вентиляции.
- С 2 встроенными фильтрами G4, фильтры F7 – в качестве опции.
- Во внутреннем помещении нет элементов, создающих помехи, только элегантная плоская крышка.
- Корпус и стенная втулка изготовлены полностью из звукоизолирующего материала EPP, благодаря чему прибор оптимально подходит для использования в жилых и спальнях помещениях.
- Благодаря электрическим наружным заслонкам холодный воздух не попадает в помещение при выключенном приборе.
- Опциональные принадлежности позволяют установить прибор на стены различной толщины.

Компоненты прибора для вентиляции отдельных помещений WRG 35 с рекуперацией тепла:

Требуется:

- комплект для конечного монтажа WRG 35-1-SE или WRG 35H-SE:
 - Комплектный вентиляторный узел с рекуперацией тепла.
 - Внутренняя крышка и два фильтра G4 входят в объем поставки.
- Комплект для монтажа WRG 35-SR на коробке здания:
 - Объем поставки: стенная втулка (из 3 частей), 2 защитные крышки от штукатурки, крестообразный элемент жесткости с упором для ватерпаса и внешней крышкой из нержавеющей стали с шаблоном для сверления отверстий.
- Вентиляционный контроллер RLS 5 (AP = настенный монтаж, UP = скрытый монтаж):
 - управление WRG 35-1-SE и WRG 35H-SE производится с помощью вентиляционного контроллера RLS 5.

Опция:

- удлинительная втулка WRG 35-VH.
- Выравнивающая рамка WRG 35-AR.
- Распределитель WRG 35-AAD для соединения нескольких устройств (не более 9) через вентиляционный контроллер или для соединения одного устройства с несколькими вентиляционными контроллерами (не более 4).
- Соединительная линия WRG 35-TAK 5 и WRG 35-TAK 10.
- Запасной воздушный фильтр WRG 35-G4.
- Запасной воздушный фильтр WRG 35-F7.