

WRG 35-SE

Характеристики

- Возможна одновременная приточно-вытяжная вентиляция.
- При необходимости можно установить режим только приточной или только вытяжной вентиляции.
- С 2 встроенными фильтрами G4, фильтры F7 – в качестве опции.
- Во внутреннем помещении нет элементов, создающих помехи, только элегантная плоская крышка.
- Корпус и стенная втулка изготовлены полностью из звукоизолирующего материала EPP, благодаря чему прибор оптимально подходит для использования в жилых и спальнях помещениях.
- Благодаря электрическим наружным заслонкам холодный воздух не попадает в помещение при выключенном приборе.
- Опциональные принадлежности позволяют установить прибор на стены различной толщины.

Компоненты децентрализованного вентилятора WRG 35 с рекуперацией тепла:

Необходимо:

- комплект для конечного монтажа WRG 35-SE
 - Комплектный вентиляторный узел с рекуперацией тепла.
 - Внутренняя крышка и два фильтра G4 входят в объем поставки.
- Комплект для монтажа WRG 35-SR на коробке здания
 - Объем поставки: стенная втулка (из 3 частей), 2 защитные крышки от штукатурки, крестообразный элемент жесткости с упором для ватерпаса и внешней крышкой из нержавеющей стали с шаблоном для сверления отверстий.
- вентиляционный контроллер RLS 4 (AP = настенный монтаж, UP = скрытый монтаж)
 - Управление WRG-SE 35 производится с помощью вентиляционного контроллера RLS 4.

Опционально:

- удлинительная втулка WRG 35-VH
 - Объем поставки: удлинительная втулка, 2 разделительные перегородки и шланг для конденсата.
- выравнивающая рамка WRG 35-AR
- запасной воздушный фильтр WRG 35-G4
- запасной воздушный фильтр WRG 35-F7

