

Duo ZO-SE

- Прибор децентрализованной вентиляции с высокоэффективным энтальпийным теплообменником и диапазоном объемного расхода от 20 до 60 м³/ч обеспечивает управляемую приточную и вытяжную вентиляцию жилых помещений по мере необходимости.
- Благодаря двум вариантам прибора возможен как простой настенный монтаж (Duo A/ Duo AO) и приточная вентиляция помещения, так и незаметный скрытый монтаж (Duo Z/Duo ZO).
- Децентрализованная установка в отдельных помещениях позволяет отказаться от затратной прокладки трубопровода. Варианты Duo Z/Duo ZO благодаря присоединениям воздуховода дают возможность обеспечения приточной или вытяжной вентиляции второго помещения. По этой причине Duo является идеальным вентиляционным решением для любых проектов в сфере санации. Этот элегантный прибор можно установить на видном месте. Таким образом открываются широкие возможности монтажа даже на ограниченном пространстве. Duo имеет компактные размеры, требует маленьких колонковых скважин, сделать которые легко, и потому легко устанавливается на стену даже в тесных помещениях.
- Благодаря децентрализованной установке вентиляционных приборов для отдельных помещений вентиляция в каждом помещении регулируется индивидуально. Объемный расход настраивается вручную на 3 ступенях вентиляции в диапазоне от 20 до 60 м³/ч; можно также установить малозумный режим с диапазоном от 20 до 40 м³/ч.
- Экологичный режим: приточная или вытяжная вентиляция с объемным расходом 20, 30, 60 м³/ч.
- Кроме того, предусмотрены две автоматические программы. В программе регулирования влажности объемный расход настраивается в зависимости от влажности вытяжного воздуха, а в программе качества воздуха — в зависимости от качества вытяжного воздуха (VOC). Вручную никакие действия производить не требуется, прибор автоматически регулируется для обеспечения оптимального состояния воздуха.