

FFS-V4

MAICOFFS – плоский – гибкий – не деформируемый

Новый вентиляционный трубопровод FFS от MAICO – гарантия идеального распределения воздуха. Ядро системы – распределитель приточного и вытяжного воздуха. Используется преимущественно для распределения воздуха в области пола и стен. Благодаря исключительно плоской конструкции эта система подходит также для установки на подвесных потолках, например, при санировании. Высокая гибкость и простые соединения "по щелчку" обеспечивают легкий монтаж и вместе с тем чрезвычайно большую устойчивость.

Масса преимуществ

- Вентиляционный трубопровод MAICO FFS предназначен для установки в изоляционном слое под бесшовным полом на черновом полу.
- Благодаря небольшой высоте монтажа вентиляционный трубопровод MAICO FFS может устанавливаться также при санировании или реконструкции зданий
- Мощный пропуск воздуха через распределитель – прибл. 4 x 45 м³/ч – гарантирует идеальный воздух в помещении
- Возможность быстрой настройки / регулировки потока воздуха упрощает ввод в эксплуатацию
- Используется небольшое количество съемных компонентов для приточного и вытяжного воздуха по принципу конструктора
- Распределитель можно установить на черновом полу, на стене и под потолком

Компоненты MAICOFFS

- Вентиляционный трубопровод MAICO FFS оснащен главным присоединением для вентиляционной трубы DN 125
- Размеры плоской трубы: высота 52 мм, ширина 132 мм
- Обзор компонентов

FFS-V4



- 1 - комплект распределителя, включающий в себя распределитель, вертикальный и горизонтальный переходник
- 2 - удлинения распределителя, 4 адаптера для труб и крышка для проведения осмотра FFS-V4
- 2 - удлинение распределителя FFS-V
- 3 - крышка распределителя FFS-VD
- 4 - гибкая плоская труба FFS-R52
- 5 - муфта FFS-M
- 6 - горизонтальное колено плоской трубы 45° FFS-BH45
- 7 - горизонтальное колено плоской трубы 90° FFS-BH90
- 8 - вертикальное колено плоской трубы 90° FFS-BV
- 9 - переходник для поворота на 180° FFS-Ü180
- 10 - соединитель FFS-VS
- 11 - напольный выпуск FFS-BA
- 12a - напольная решетка, сатинированная нержавеющая сталь FFS-FGR
- 12b - напольная решетка, сатинированная нержавеющая сталь FFS-FG
- 12c - напольная решетка, сатинированная нержавеющая сталь FFS-FGB
- 12d - напольная решетка, белая лакированная нержавеющая сталь FFS-FGBW
- 12e - напольная решетка, сатинированная нержавеющая сталь FFS-FGE
- 13 - глухая крышка FFS-D

FFS-V4

14 - настенный / напольный выпуск FFS-WA

15a - стенная / потолочная решетка, нержавеющая сталь FFS-WG

15b - стенная / потолочная решетка, нержавеющая сталь FFS-WGB

15c - стенная / потолочная решетка, нержавеющая сталь FFS-WGBW

15d - стенная / потолочная решетка, нержавеющая сталь FFS-WGE

16 - крепежная скоба FFS-S

MT - вентиляционный трубопровод с теплоизоляцией MAICOTherm

WF - спирально-навивная труба - обеспечивается заказчиком

красный - для приточного воздуха

желтый - для вытяжного воздуха