

| | | | | | | | |
|---|------------|--|------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| a) Lieferant supplier's name | | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | | | | | |
| b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code) | | ERR 10/2 EC (0073.0583) | | | | | |
| c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“ | SEC | kalt / cold | mittel / average | | warm / warm | | kWh / (m ² ·a) |
| | | -53 | -26 | | -10 | | |
| | | C | | | | | |
| d) Typ typology | | RVU | x | BVU | – | | |
| | | NRVU | – | | UVU | x | |
| e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed | | multi-speed | – | | installed | x | |
| | | VSD | x | intended to be instal. | | – | |
| f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system | | rekuperativ / recuperative | – | | regenerativ / regenerative | – | |
| | | | | | | keines / none | x |
| g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery | η_t | – | | | | | % |
| h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate | | 340 | | | | | m ³ /h |
| i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive | | 122 | | | | | W |
| j) Schalleistungspegel sound power level | $L_{WA..}$ | 60 | | | | | dB[A] |
| k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate | | 0,0661 | | | | | m ³ /s |
| l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference | | 50 | | | | | Pa |
| m) Spezifische Eingangsleistung specific power input | SPI | 0,176 | | | | | W/(m ³ /h) |
| n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology | | CTRL | MISC | | X-Value | | – |
| | | 0,65 | 1,1 | | 2 | | |
| o) Innere Höchstleckluft rate / Äußere Höchstleckluft rate max. internal leakage rate / max. external leakage rate | | innere / internal | – | äußere / external | – | | % |
| p) Mischrate mixing rate | | – | | | | | % |
| q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning | | – | | | | | |
| r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | It is necessary to provide inlet openings suited to the flow needs of the ventilation unit | | | | | |
| s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions | | www.maico-ventilatoren.com | | | | | |
| t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa | | – | | | | | % |
| u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness | | – | | | | | m ³ /h |
| v) Jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption | AEC | 93 | | | | | kWh/(m ² ·a) |
| w) Jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved | AHS | kalt/cold | mittel / average | | warm / warm | | kWh/(m ² ·a) |
| | | 5536 | 2830 | | 1280 | | |