

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| a) Lieferant supplier's name | | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | | | | | |
| b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code) | | WS 75 Powerbox S (0095.0645) | | | | | |
| c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“ | SEC | kalt / cold | mittel / average | | warm / warm | | kWh / (m ² ·a) |
| | | -78,39 | -40,82 | | -16,67 | | |
| | | A | | | | | |
| d) Typ typology | | RVU | – | BVU | x | | |
| | | NRVU | – | UVU | – | | |
| e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed | | multi-speed | – | installed | x | | |
| | | VSD | x | intended to be instal. | – | | |
| f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system | | rekuperativ / recuperative | x | regenerativ / regenerative | – | | keines / none |
| | | | | | | | – |
| g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery | η_t | 82 | | | | % | |
| h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate | | 70 | | | | m ³ /h | |
| i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive | | 24 | | | | W | |
| j) Schalleistungspegel sound power level | $L_{WA..}$ | 39 | | | | dB[A] | |
| k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate | | 0,0136111 | | | | m ³ /s | |
| l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference | | 0 | | | | Pa | |
| m) Spezifische Eingangsleistung specific power input | SPI | 0,25 | | | | W/(m ³ /h) | |
| n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology | | CTRL | MISC | | X-Value | | - |
| | | 0,65 | 1,21 | | 2 | | |
| o) Innere Höchstleckluft rate / Äußere Höchstleckluft rate max. internal leakage rate / max. external leakage rate | | innere / internal | 3 | äußere / external | 3 | | % |
| p) Mischrate mixing rate | | 2 | | | | % | |
| q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning | | LED - replace the filter continuously to preserve the device properties | | | | | |
| r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | – | | | | | |
| s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions | | www.maico-ventilatoren.com | | | | | |
| t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa | | 0 | | | | % | |
| u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness | | – | | | | m ³ /h | |
| v) Jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption | AEC | 1,8 | | | | kWh/(m ² ·a) | |
| w) Jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved | AHS | kalt/cold | mittel / average | | warm / warm | | kWh/(m ² ·a) |
| | | 87,8 | 44,9 | | 20,3 | | |