

<b>a) Lieferant</b> supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH							
<b>b) Modellkennung (Code)</b> supplier model identifier (code)		ER 100 F (0084.0132)							
<b>c) Spezifischer Energieverbrauch</b> specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	<b>SEC</b>	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh / (m <sup>2</sup> ·a)		
		-48,44	-21,38		-5,88				
<b>d) Typ</b> typology		RVU	x	BVU	-				
		NRVU	-		UVU	x			
<b>e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes</b> type of drive installed / intended to be installed		single speed	-		multi-speed	x	installed	-	
		2-speed	-		VSD	-		intended to be instal.	-
<b>f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG)</b> type of heat recovery system		rekuperativ / recuperative	-		regenerativ / regenerative	-		keines / none	-
<b>g) Temperaturänderungsgrad der WRG</b> thermal efficiency of heat recovery	$\eta_t$	-					%		
<b>h) Höchster Luftvolumenstrom</b> maximum flow rate		85					m <sup>3</sup> /h		
<b>i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb</b> electric power input of the fan drive		29,5					W		
<b>j) Schalleistungspegel</b> sound power level	$L_{WA..}$	49,5					dB[A]		
<b>k) Bezugs-Luftvolumenstrom</b> reference flow rate		0,0261					m <sup>3</sup> /s		
<b>l) Bezugs-Druckdifferenz</b> reference pressure difference		50					Pa		
<b>m) Spezifische Eingangsleistung</b> specific power input	<b>SPI</b>	0,34					W/(m <sup>3</sup> /h)		
<b>n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie</b> control factor and control typology		CTRL	MISC		X-Value		-		
		0,65	1,1		1				
<b>o) Innere Höchstluftrate / Äußere Höchstluftrate</b> max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere / internal	-	äußere / external	-		%		
<b>p) Mischrate</b> mixing rate		-					%		
<b>q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige</b> position and description of visual filter warning		-							
<b>r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter</b> instructions to install regulated supply/exhaust grilles		siehe Montageanleitung							
<b>s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage</b> internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com							
<b>t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom</b> airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa		-					%		
<b>u) Luftdichtheit zwischen innen und außen</b> indoor / outdoor air tightness		-					m <sup>3</sup> /h		