

<b>a) Lieferant</b> supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH						
<b>b) Modellkennung (Code)</b> supplier model identifier (code)		ER 100 I (0084.0135)						
<b>c) Spezifischer Energieverbrauch</b> specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	<b>SEC</b>	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh / (m <sup>2</sup> ·a)	
		-22,91	-6,5		2,89			
<b>d) Typ</b> typology		RVU	x	BVU	-			
		NRVU	-		UVU	x		
<b>e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes</b> type of drive installed / intended to be installed		single speed	x		multi-speed	-		
		2-speed	-		VSD	-		
<b>f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG)</b> type of heat recovery system		rekuperativ / recuperative	-		regenerativ / regenerative	-		
<b>g) Temperaturänderungsgrad der WRG</b> thermal efficiency of heat recovery		$\eta_t$					-	%
<b>h) Höchster Luftvolumenstrom</b> maximum flow rate		85					m <sup>3</sup> /h	
<b>i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb</b> electric power input of the fan drive		29,5					W	
<b>j) Schalleistungspegel</b> sound power level		$L_{WA..}$					49,5	dB[A]
<b>k) Bezugs-Luftvolumenstrom</b> reference flow rate		0,0261					m <sup>3</sup> /s	
<b>l) Bezugs-Druckdifferenz</b> reference pressure difference		50					Pa	
<b>m) Spezifische Eingangsleistung</b> specific power input		<b>SPI</b>					0,34	W/(m <sup>3</sup> /h)
<b>n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie</b> control factor and control typology		CTRL	MISC		X-Value			
		1	1,1		1			
<b>o) Innere Höchstluftfltrate / Äußere Höchstluftfltrate</b> max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere / internal	-		äußere / external	-		
<b>p) Mischrate</b> mixing rate		-					%	
<b>q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige</b> position and description of visual filter warning		-						
<b>r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter</b> instructions to install regulated supply/exhaust grilles		siehe Montageanleitung						
<b>s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage</b> internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com						
<b>t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom</b> airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa		-					%	
<b>u) Luftdichtheit zwischen innen und außen</b> indoor / outdoor air tightness		-					m <sup>3</sup> /h	