

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH						
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		ER-AP 60 H (0084.0154)						
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh / (m ² ·a)	
		-47,29	-20,23		-4,73			
		-						
d) Typ typology	RVU		x	BVU		-		
	NRVU		-	UVU		x		
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed	single speed		-	multi-speed		-	installed	-
	2-speed		x	VSD	-	intended to be instal.		-
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system	rekuperativ / recuperative	-	regenerativ / regenerative		-	keines / none		-
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η_t	-				%		
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate	63				m ³ /h			
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive	27,5				W			
j) Schalleistungspegel sound power level	$L_{WA..}$	44,5				dB[A]		
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate	0,0164				m ³ /s			
l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference	50				Pa			
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,432				W/(m ³ /h)		
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology	CTRL	MISC		X-Value			-	
	0,65	1,1		1,2				
o) Innere Höchstluftfltrate / Äußere Höchstluftfltrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate	innere / internal	-	äußere / external		-	%		
p) Mischrate mixing rate	-				%			
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning	-							
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles	siehe Montageanleitung, see instruction sheet							
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions	www.maico-ventilatoren.com							
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa	-				%			
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness	-				m ³ /h			