

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| a) Lieferant supplier's name | | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | | | | | | |
| b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code) | | ER-APB 60 H (0084.0160) | | | | | | |
| c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“ | SEC | kalt / cold | mittel / average | | warm / warm | | kWh / (m ² ·a) | |
| | | -47,29 | -20,23 | | -4,73 | | | |
| | | - | | | | | | |
| d) Typ typology | RVU | | x | BVU | | - | | |
| | NRVU | | - | | UVU | | x | |
| e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed | single speed | | - | | multi-speed | | - | |
| | 2-speed | | x | VSD | | - | | |
| | | - | | | | intended to be instal. | - | |
| f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system | rekuperativ / recuperative | | - | | regenerativ / regenerative | | - | |
| | | | - | | | | keines / none | |
| | | - | | | | - | | |
| g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery | η_t | - | | | | | % | |
| h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate | | 63 | | | | | m ³ /h | |
| i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive | | 27,5 | | | | | W | |
| j) Schalleistungspegel sound power level | $L_{WA..}$ | 44,5 | | | | | dB[A] | |
| k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate | | 0,0164 | | | | | m ³ /s | |
| l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference | | 50 | | | | | Pa | |
| m) Spezifische Eingangsleistung specific power input | SPI | 0,432 | | | | | W/(m ³ /h) | |
| n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology | | CTRL | | MISC | | X-Value | | |
| | | 0,65 | | 1,1 | | 1,2 | | |
| | | - | | | | - | | |
| o) Innere Höchstluftfltrate / Äußere Höchstluftfltrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate | | innere / internal | - | äußere / external | - | | % | |
| p) Mischrate mixing rate | | - | | | | | % | |
| q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning | | - | | | | | | |
| r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | siehe Montageanleitung, see instruction sheet | | | | | | |
| s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions | | www.maico-ventilatoren.com | | | | | | |
| t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa | | - | | | | | % | |
| u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness | | - | | | | | m ³ /h | |