

<b>a) Lieferant</b> supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH							
<b>b) Modellkennung (Code)</b> supplier model identifier (code)		WS 170 RET (0095.0110)							
<b>c) Spezifischer Energieverbrauch</b> specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	<b>SEC</b>	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh / (m <sup>2</sup> ·a)		
		-69,7	-34,28		-11,37				
		A							
<b>d) Typ</b> typology	RVU	x	BVU		x				
	NRVU	-		UVU		-			
<b>e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes</b> type of drive installed / intended to be installed	single speed	-		multi-speed		-	installed	x	
	2-speed	-		VSD	x	intended to be instal.		-	
<b>f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG)</b> type of heat recovery system	rekuperativ / recuperative	x		regenerativ / regenerative		-		keines / none	-
	<b>g) Temperaturänderungsgrad der WRG</b> thermal efficiency of heat recovery		$\eta_t$		79		%		
<b>h) Höchster Luftvolumenstrom</b> maximum flow rate		160				m <sup>3</sup> /h			
<b>i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb</b> electric power input of the fan drive		75				W			
<b>j) Schalleistungspegel</b> sound power level		$L_{WA..}$		33		dB[A]			
<b>k) Bezugs-Luftvolumenstrom</b> reference flow rate		0,0311				m <sup>3</sup> /s			
<b>l) Bezugs-Druckdifferenz</b> reference pressure difference		50				Pa			
<b>m) Spezifische Eingangsleistung</b> specific power input		<b>SPI</b>		0,28		W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie</b> control factor and control typology		CTRL	MISC		X-Value		-		
		0,95	1,1		2				
<b>o) Innere Höchstluftrate / Äußere Höchstluftrate</b> max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere / internal	2	äußere / external	2		%		
<b>p) Mischrate</b> mixing rate		-				%			
<b>q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige</b> position and description of visual filter warning		LED - replace the filter continuous-ly to preserve the device properties							
<b>r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter</b> instructions to install regulated supply/exhaust grilles		-							
<b>s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage</b> internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com							
<b>t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom</b> airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa		-				%			
<b>u) Luftdichtheit zwischen innen und außen</b> indoor / outdoor air tightness		-				m <sup>3</sup> /h			