

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH							
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		Duo Z-SE (0095.0331)							
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh / (m ² ·a)		
		-74,94	-38,89		-15,61				
		A							
d) Typ typology		RVU	x	BVU	x				
		NRVU	-		UVU		-		
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed		single speed	-		multi-speed	x	installed	x	
		2-speed	-		VSD	-		intended to be instal.	-
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ / recuperative	x	regenerativ / regenerative	-		keines / none	-	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η_t 82					%		
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		60					m ³ /h		
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		16,2					W		
j) Schalleistungspegel sound power level		$L_{WA..}$ 30					dB[A]		
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0166					m ³ /s		
l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference		0					Pa		
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI 0,22					W/(m ³ /h)		
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL	MISC		X-Value		-		
		0,85	1,21		1,5				
o) Innere Höchstluftrate / Äußere Höchstluftrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere / internal	5	äußere / external	5		%		
p) Mischrate mixing rate		2					%		
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning		LED - replace the filter continuous-ly to preserve the device properties							
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		-							
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com							
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa		10					%		
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		2,94					m ³ /h		